

Светильник Прожектор 150 Вт

Артикул	Световой поток, лм	КСС	Тцв, К	Цена, руб
Модификация с КСС - К13°				
LE-СБУ-48-150-3176-67X	15000	К 13°	5000	76235.00
LE-СБУ-48-150-3177-67Д	14900	К 13°	4000	76235.00
LE-СБУ-48-150-3178-67Т	14800	К 13°	3000	76235.00
Модификация с КСС - Г55+12°				
LE-СБУ-48-150-3179-67X	15000	Г 55-12°	5000	76235.00
LE-СБУ-48-150-3180-67Д	14900	Г 55-12°	4000	76235.00
LE-СБУ-48-150-3181-67Т	14800	Г 55-12°	3000	76235.00
Модификация с КСС - К30°				
LE-СБУ-48-150-3185-67X	15000	К 30°	5000	76235.00
LE-СБУ-48-150-3186-67Д	14900	К 30°	4000	76235.00
LE-СБУ-48-150-3187-67Т	14800	К 30°	3000	76235.00

Характеристики

Степень защиты, IP	67
FORM_ORDER	У
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	440x114x522
Цвет корпуса стандартная модификация	серый, RAL9006
Вес нетто, кг	6,3
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура, К	5000
Управление	нет
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	3
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Срок службы, часы	50 000

Опции

Кабельный переходник для подключения светильника/ов к пульту DMX	LE-2457
Источник управляемый по протоколу DMX 512	LE-3451
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



