

# Светильник Прожектор 100 Вт

Артикул	Световой поток, лм	КСС	Тцв, К	Цена, руб
<b>Модификация с КСС - К13°</b>				
LE-СБУ-48-100-3164-67X	10000	К 13°	5000	66334.00
LE-СБУ-48-100-3165-67Д	9900	К 13°	4000	66334.00
LE-СБУ-48-100-3166-67Т	9800	К 13°	3000	66334.00
<b>Модификация с КСС - Г55+12°</b>				
LE-СБУ-48-100-3167-67X	10000	Г 55-12°	5000	66334.00
LE-СБУ-48-100-3168-67Д	9900	Г 55-12°	4000	66334.00
LE-СБУ-48-100-3169-67Т	9800	Г 55-12°	3000	66334.00
<b>Модификация с КСС - К30°</b>				
LE-СБУ-48-100-3173-67X	10000	К 30°	5000	66334.00
LE-СБУ-48-100-3174-67Д	9900	К 30°	4000	66334.00
LE-СБУ-48-100-3175-67Т	9800	К 30°	3000	66334.00

## Характеристики

Степень защиты, IP	67
FORM_ORDER	Y
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	400x114x462
Цвет корпуса стандартная модификация	серый, RAL9006
Вес нетто, кг	5,8
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура, К	5000
Управление	нет
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	3
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Срок службы, часы	50 000

## Опции

Кабельный переходник для подключения светильника/ов к пульту DMX	<b>LE-2457</b>
Источник управляемый по протоколу DMX 512	<b>LE-3451</b>
Цвет корпуса по шкале RAL	<b>LE-0894</b>
Диммируемый источник питания 1-10В	<b>LE-0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE-0973</b>



# Светильник Прожектор 100 Вт

## Общая информация

Светильники применяются для акцентной либо заливающей подсветки зданий и объектов.

Светильники могут оснащаться опциональными управляемыми источниками питания по протоколу DMX-512, DALI, 1-10V.

Для создания оптимальной световой среды светильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики. Для удобства нацеливания светильников на выбранный объект предусмотрена регулировка угла наклона в широком диапазоне. Корпуса светильников изготавливаются из металла, окрашиваются порошковой краской, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Предусмотрены модификации с монохроматическим свечением – красного, синего, зеленого цвета.

Светильники предназначены для настенного монтажа, [установка архитектурного освещения](#) осуществляется нашей компанией.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP67.

Стандартная модификация: цвет корпуса серый, вторичная оптика КСС – К9°.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для фасадной подсветки зданий и сооружений;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Широкий диапазон регулировок;
- Степень защиты IP 67;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

