Отдел продаж +7 495 545-46-05
Администрация +7 495 649-66-88

Светильник KEDR 2.0 СБУ 200 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	КСС	Тцв, К	Цена, руб
Базовая модификация - КСС тип «Д»					
LE-СБУ-32-200-1999-67X	32000	200	Д	5000	45741.00
Модификация с оптикой КСС тип «Г»					
LE-СБУ-32-200-2005-67X	32000	200	Г	5000	46665.00

Характеристики	
Степень защиты, IP	67
FORM_ORDER	Y
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	532x372x215
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	620x430x100
Цвет корпуса стандартная модификация	серый, RAL9006
Вес брутто, кг	5,5
Вес нетто, кг	5
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура, К	5000
Управление	нет
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	5
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,98
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Срок службы, часы	100 000

Опции	
Вторичная оптика КСС тип «К» 10-15°	**LE-1091**
Вторичная оптика КСС тип «К1» 25-30°	**LE-1092**
Вторичная оптика КСС тип «Ш»	**LE-1095**
Вторичная оптика КСС тип «Ш1» 108+151°	**LE-2349**
Вторичная оптика КСС тип «Л1» 126+126°	**LE-1093**
Вторичная оптика КСС «Асимметричная»	**LE-1688**
Вторичная оптика КСС «Асимметричная 1»	**LE-2847**
Светодиоды с цветовой температурой «Д»	**LE-1096**
Светодиоды с цветовой температурой «Т»	**LE-1097**
Выносной источник питания	**LE-1025**
Цвет корпуса по шкале RAL	**LE-0894**
Цвет канта по шкале RAL	**LE-1441**
Диммируемый источник питания 1-10В	**LE-0757**
Диммируемый источник питания DALI	**LE-0973**
Светодиоды с высоким CRI	**LE-1606**
Блок аварийного питания для KEDR 2.0 СБУ	**LE-7925**

Отдел продаж +7 495 545-46-05
Администрация +7 495 649-66-88

Светильник KEDR 2.0 СБУ 200 Вт

Общая информация

KEDR СБУ 2.0 - настенные светодиодные светильники нового поколения.

Светильники серии KEDR СБУ 2.0 предназначены для настенного монтажа при помощи кронштейна с дискретной регулировкой угла наклона светильника.

Светильники разработаны с применением инновационной технологии безреберного теплоотвода FINFREE, что позволило поднять эффективность световых приборов, с учетом всех потерь, до 160лм/Вт.

Светильники серии KEDR СБУ 2.0 обладают самыми тонкими корпусами в классе профессионального освещения, толщина корпуса всего 7мм.

Для создания необходимой световой среды светильники серии KEDR оснащаются вторичной оптикой, выполненной из светостабилизированого поликарбоната, разработанной специалистами компании ЛЕД-Эффект.

Гибкая система компоновки позволяет производить светильники необходимой мощности в диапазоне от 25Вт до 300Вт, на выбор заказчика.

Светильники серии KEDR СБУ 2.0 по умолчанию оснащаются светодиодами холодного белого свечения (5000K), по требованию заказчика могут устанавливаться светодиоды нейтрально-белого (4000K) или теплого белого (3000K) свечения.

Корпуса светильников окрашены порошковой краской, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали и устойчивы к воздействиям окружающей среды. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Возможна установка опциональных источников питания с возможностью димирования.

Продуманная конструкция светильников позволяет производить замену источника питания без демонтажа светильников.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67. Всё светодиодное промышленное освещение от производителя на нашем сайте.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокая эффективность, более 160 лм/Вт;
- Вторичная оптика из светостабилизированного поликарбоната собственного производства;
- Светильники необходимой мощности от 25 Вт до 300 Вт с шагом 5 Вт;
- Замена источника питания без демонтажа светильника;
- Возможно управление: DALI, 1-10В;
- Тонкий корпус светильника, толщина всего 7 мм;
- Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды – IP67;
- Герметичный коннектор IP67 подключения к сети в комплекте.