

# Светильник ОПТИМА СБУ 25 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	КСС	Тцв, К	Цена, руб
<b>Модификация с оптикой 10-15° КСС тип «К»</b>					
LE-СБУ-28-025-0766-67Т	2540	25	К	3000	11023.00
LE-СБУ-28-025-0770-67Х	3000	25	К	5000	11023.00
<b>Модификация с оптикой 25-30° КСС тип «К1»</b>					
LE-СБУ-28-025-0765-67Т	2540	25	К 1	3000	11023.00
LE-СБУ-28-025-0769-67Х	3000	25	К 1	5000	11023.00
<b>Модификация с оптикой 51-57° КСС тип «Г»</b>					
LE-СБУ-28-025-0767-67Т	2540	25	Г	3000	11023.00
LE-СБУ-28-025-0771-67Х	3000	25	Г	5000	11023.00
<b>Модификация с оптикой 25-110° КСС тип «Л»</b>					
LE-СБУ-28-025-0810-67Т	2540	25	Л	3000	11023.00
LE-СБУ-28-025-0811-67Х	3000	25	Л	5000	11023.00

## Характеристики

Степень защиты, IP	67
FORM_ORDER	У
Рассеиватель	вторичная оптика LEDIL
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры (СБУ)	429x91x135 мм
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	555x118x116
Цвет корпуса стандартная модификация	тёмно-серый, RAL7016
Вес брутто, кг	1,909
Вес нетто, кг	1,8
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура, К	5000
Управление	нет
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Индекс цветопередачи, CRI	80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-60 - +50°С
Срок службы, часы	100 000

## Опции

Оptionальный крепеж для монтажа светильника ОПТИМА на трос диаметром от 8 до 10 мм	LE-0895
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Цвет канта по шкале RAL	LE-1441
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



# Светильник ОПТИМА СБУ 25 Вт

## Общая информация

Светильники серии ОПТИМА СБУ предназначены для накладного или подвешного монтажа.

В светильниках серии ОПТИМА СБУ применена инновационная технология безреберного отвода тепла «FINFREE» – в светильниках устанавливаются радиаторы из специально подобранной композиции теплопроводящих материалов.

Широкий выбор вторичной оптики производства LEDIL (Финляндия) позволяет применять светильники ОПТИМА для освещения различных типов объектов: от фасадной подсветки до освещения рекламных конструкций.

Светильники ОПТИМА СБУ оснащаются надёжными кронштейнами для настенной установки, предусмотрена плавная регулировка угла наклона.

Корпуса светильников окрашиваются порошковой краской, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали и устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP 67.

Светильники снабжены герметичным коннектором (IP 67) для подвода электричества.

Цвет корпуса – темно-серый.

## Преимущества

- Высокая эффективность светильников более 130 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для фасадной подсветки зданий и сооружений;
- Степень защиты IP 67.

