

Светильник ОПТИМА СБУ 18 Вт

| Артикул | Световой поток, лм | Потребляемая мощность, Вт | КСС | Тцв, К | Цена, руб |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----|--------|-----------|
| Модификация с оптикой 10-15° КСС тип «К» | | | | | |
| LE-СБУ-28-020-0700-67Т | 2080 | 18 | К | 3000 | 10213.00 |
| LE-СБУ-28-020-0704-67Х | 2450 | 18 | К | 5000 | 10213.00 |
| Модификация с оптикой 25-30° КСС тип «К1» | | | | | |
| LE-СБУ-28-020-0699-67Т | 2080 | 18 | К 1 | 3000 | 10213.00 |
| LE-СБУ-28-020-0703-67Х | 2450 | 18 | К 1 | 5000 | 10213.00 |
| Модификация с оптикой 51-57° КСС тип «Г» | | | | | |
| LE-СБУ-28-020-0701-67Т | 2080 | 18 | Г | 3000 | 10213.00 |
| LE-СБУ-28-020-0705-67Х | 2450 | 18 | Г | 5000 | 10213.00 |
| Модификация с оптикой 25-110° КСС тип «Л» | | | | | |
| LE-СБУ-28-020-0702-67Т | 2130 | 18 | Л | 3000 | 10213.00 |
| LE-СБУ-28-020-0706-67Х | 2500 | 18 | Л | 5000 | 10213.00 |

Характеристики

| | |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Степень защиты, IP | 67 |
| FORM_ORDER | У |
| Рассеиватель | вторичная оптика LEDIL |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-264В/50Гц |
| Габаритные размеры (СБУ) | 429x91x135 мм |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 530x110x110 |
| Цвет корпуса стандартная модификация | тёмно-серый, RAL7016 |
| Вес брутто, кг | 1,909 |
| Вес нетто, кг | 1,8 |
| Блок аварийного питания | нет |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Управление | нет |
| Взрывозащита | нет |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Класс электробезопасности | I |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Класс светораспределения | П |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Температурный диапазон, С° | -60 - +50°С |
| Срок службы, часы | 100 000 |

Опции

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Оptionальный крепеж для монтажа светильника ОПТИМА на трос диаметром от 8 до 10 мм | LE-0895 |
| Цвет корпуса по шкале RAL | LE-0894 |
| Цвет канта по шкале RAL | LE-1441 |
| Диммируемый источник питания 1-10В | LE-0757 |
| Диммируемый источник питания DALI | LE-0973 |



Светильник ОПТИМА СБУ 18 Вт

Общая информация

[Светодиодные светильники для архитектурного освещения](#) серии ОПТИМА СБУ предназначены для накладного или подвесного монтажа.

В светильниках серии ОПТИМА СБУ применена инновационная технология безреберного отвода тепла «FINFREE» – в светильниках устанавливаются радиаторы из специально подобранной композиции теплопроводящих материалов.

Широкий выбор вторичной оптики производства LEDIL (Финляндия) позволяет применять светильники ОПТИМА для освещения различных типов объектов: от фасадной подсветки до освещения рекламных конструкций.

Светильники ОПТИМА СБУ оснащаются надёжными кронштейнами для настенной установки, предусмотрена плавная регулировка угла наклона.

Корпуса светильников окрашиваются порошковой краской, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали и устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP 67.

Светильники снабжены герметичным коннектором (IP 67) для подвода электричества.

Цвет корпуса – темно-серый.

Преимущества

- Высокая эффективность светильников более 130 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для фасадной подсветки зданий и сооружений;
- Степень защиты IP 67.

